



## 取扱説明書

製品名称

チェック弁

型式 / シリーズ / 品番

AP64 Series

SMC株式会社

## 目次

安全上のご注意	2~3
注意事項① 設計上のご注意、選定	4
注意事項② 取付・配管、調整	5
注意事項③ 保管及び使用環境、保守点検	6
注意事項④ 製品の返却について、輸出に際して	7
製品仕様	8





## チェック弁 AP64 Series 安全上のご注意

### ⚠ 注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして提供しています。  
製造業以外でのご使用については、適用外となります。

## 保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

### 『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、納入後1年です。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。  
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

### 『適合用途の条件』

- ①海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。
- ②本取扱説明書に掲載されているAP Tech社の製品は、米国輸出管理規則(再輸出)の適用を受けます。海外へ輸出される場合には、米国関連法規を遵守してください。

### ⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。

当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。



## チェック弁 AP64 Series 注意事項①

### 設計上のご注意

#### ⚠ 警告

##### ① 仕様をご確認ください。

システムの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行い決定してください。システムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。

### 選定

#### ⚠ 警告

##### ① 仕様をご確認ください。

本製品は、ガス供給システムにおいてガスの逆流を防止する用途で使用されます。チェック弁は入口側から出口側にのみガスを流すことができます。機器の選定に関しては、使用流体、使用圧力、使用流量、使用温度範囲などをご確認の上、本取扱説明書に記載の仕様範囲内でご使用ください。特殊なガス、特別な用途や環境では、使用できない場合があります。使用流体に対して、製品構成材料が適していることをご確認ください。

使用流体の特性を理解し、システムの設計、機器の選定をしてください。

##### ② 国や地方自治体の定める法規、条例、もしくは団体規格に従ってください。

参考) 高圧ガス保安法、労働安全衛生法など



## チェック弁 AP64 Series 注意事項②

### 取付・配管

#### ⚠ 注意

- ① 製品の取付方向を確認してください。  
製品に矢印が表示されており、矢印の向きは入口側から出口側に流体が流れる方向を示しています。
- ② 配管の際は不活性ガスによるフラッシング、洗浄等を行ってから製品を接続してください。  
配管内にゴミ・スケール等が残っていますと、作動不良や故障の原因となります。不活性ガス以外のガスによるフラッシングは危険ですので行わないでください。
- ③ 製品の継手部や接ガス部を素手で触らないでください。また、製品の各部にグリースや油を用いたりしないでください。
- ④ 密閉包装の開梱はクリーンな環境で行ってください。  
製品はクリーンルーム内で密閉二重包装されています。内側包装の開封はクリーンルームまたは清潔な雰囲気中で行ってください。
- ⑤ メンテナンススペースを確保してください。  
保守点検に必要なスペースを確保してください。
- ⑥ チューブ溶接継手の配管接続について  
業界標準(SEMI 規格 F78 を参照)に基づき、配管を溶接してください。ページガスを流す際は、機器の弁が開いた状態で、入口側を溶接する際は機器の出口側から、出口側を溶接する際は機器の入口側からページガスを流してください。
- ⑦ フェースシール継手の配管接続について  
接続相手先は製品継手と同サイズのフェースシール継手(メタルガスケット式面シールタイプ)を用意してください。  
継手先端にガスケットをいれてめすナットを手締め後、レンチでめすナットを1/8回転まわしてください。ガスケットはステンレスまたはニッケルを使用してください。
- ⑧ 配管後は、リーク検査を行ってください。  
用途に応じて、ヘリウムリーク試験、圧力降下試験、または、バブルリーク試験などによるリーク検査を行ってください。フェースシール継手とチューブ溶接継手については、業界標準(SEMI 規格 F1 を参照)に基づきヘリウムリーク試験を推奨します。

### 調整

#### ⚠ 注意

- ① チェック弁をガスの遮断弁として使用しないでください。  
チェック弁単体では、特に、差圧が小さい場合に逆流を完全に防止する事ができません。二次側圧力が一次側圧力を上回る事が分かっている時には、ダイヤフラムバルブを使って、逆流を確実に防止してください。



## チェック弁 AP64 Series 注意事項③

### 保管及び使用環境



#### 警告

- ① 化学薬品、海水、雨水の雰囲気またはこれらが付着する場所では使用しないでください。
- ② 振動または衝撃の起こる場所では使用しないでください。
- ③ 周囲温度は使用温度範囲内でお使いください。また、周囲に熱源がある場合、輻射熱を遮断してください。
- ④ 製品を保管する場合は、ゴミ、水分などが入らないようにし、空気中の水分が付かないよう乾燥した状態で保管してください。

### 保守点検



#### 警告

- ① 日常点検を実施してください。  
日常点検はシステムの使用条件を考慮した上でお客様の責任において実施してください。日常点検は次の項目の実施を推奨します。  
外部リーク、内部リーク、動作確認等
- ② チェック弁は修理できません。  
チェック弁は溶接構造であるため、通常、製品内部で発生した問題は修理できません。
- ③ 安全を確保してから作業を行ってください。  
機器の取外しおよび操作用空気源を取外す時は、ガス供給源、空気圧源、およびシステムの電源を遮断し、システム内を排気した後、安全を確保してから行ってください。
- ④ 腐食性ガス、毒性ガス、可燃性ガスを使用した製品を取り外す場合は、製品内部および前後の配管内のガスを完全に排出してください。  
製品取り外しの前に、窒素などの不活性ガスで十分バージを行い、残留ガスを完全に排出してください。
- ⑤ 製品は分解しないでください。分解された製品については保証できません。
- ⑥ 製品返却については後述の「製品の返却について」を参照願います。



## チェック弁 AP64 Series 注意事項④

### 製品の返却について

#### ⚠ 警告

- ① 当社に製品を返却される場合は、サイクルページなどの適切な無害化処理を実施して無害であることをご確認の上、当社指定の手順に従って返却願います。

製品の返却を希望される場合は、当社指定の書式に必要事項を記入し、お客様のご署名および捺印の上、当社営業までご依頼ください。指定の書式は当社営業にお問い合わせください。お客様のご記入内容を確認後、製品の引取り判断結果についてご連絡致します。

返却品は全て米国 AP Tech 社に輸送されます。返却の際はお客様にて下記内容の実施をお願い致します。

- 1) 不活性ガス以外の流体を使用した製品は、サイクルページなどの適切な無害化処理を実施し、その後、製品内部に不活性ガス以外の残留流体がないことを確認してください。
- 2) 全ての返却品について、製品の接流体部が外気に曝されないことと、継手部の保護のために継手部をブランкиングプラグなどで確実に封止した後に、透明なプラスチック袋で密封してください。
- 3) プラスチック袋に密封した製品は、緩衝材と共に頑丈な外箱（ダンボール箱など）を使用して製品が輸送中に箱の外に飛び出さないよう梱包してください。

従いまして AP Tech 社に返却されるまでの輸送中の責任はお客様となりますことをご了承願います。

詳細は、当社営業所へお問い合わせください。

### 輸出に際して

#### ⚠ 警告

- ① 本取扱説明書に掲載されている AP Tech 社の製品は、米国輸出管理規則（再輸出）の適用を受けます。海外へ輸出される場合は、米国関連法規を遵守してください。なお、本製品に関わる輸出規制品目番号（ECCN）は、以下のとおりとなります。

再輸出規制内容（ECCN を含む）は、法令改正により変更される場合があります。最新法令の確認は、輸出者の責任で行ってください。

参考) 米国産業安全保障局 <https://www.bis.gov/2B999.g> <該当条件>

- ① 品名 : チェック弁
- ② ボディ材質 : SUS316L ダブルメルト

## 製品仕様

### AP64 Series

### チェック弁

#### 仕様

型式	AP64
使用流体	接ガス部材質を腐食しないもの
入口側圧力範囲	真空～24.1 MPa
クラッキング圧力 <sup>注1)</sup>	0.023 MPa <sup>注2)</sup>
最高背圧	24.1 MPa
保証耐圧力	最大使用圧力の1.5倍
破壊圧力	最大使用圧力の3倍
周囲温度および使用流体温度	-10～71°C(凍結なきこと)
Cv値	0.4(全開時)
外部リーク	インボーデリーグ 2×10 <sup>-11</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s アウトボーデリーグ 2×10 <sup>-11</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s <sup>注3)</sup>
内面粗さ	R <sub>a</sub> max 0.4 μm(オプション:0.25 μm, 0.13 μm)
配管接続方式	フェースシール継手、チューブ溶接
内部容積	2 cm <sup>3</sup>
質量	0.02 kg <sup>注4)</sup>

注1) クラッキング圧力は代表値であり、アプリケーションや使用条件により変化します。

注2) シート材質がCRの場合、0.04 MPaとなります。

注3) ベルジャ法(入口側圧力3.5 MPa)で測定。

注4) 質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

#### 接ガス部材質

材質記号	S
ボディ	SUS316Lダブルメルト
表面処理	電解研磨+不動態化処理
シール	FKM(オプション:CR)

詳しい型式に関しては、カタログを参照ください。

改訂履歴

**SMC株式会社 お客様相談窓口**

URL <https://www.smeworld.com>

**0120-837-838**

受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00【月~金曜日, 祝日, 会社休日を除く】

② この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
© SMC Corporation All Rights Reserved



No. DOC1078703